

POMPE DISINCROSTANTI SERIE EUROPROMAX



Euroacque dispone di una gamma di pompe disincrostanti ad asse verticale con serbatoio, per facilitare gli interventi su tutti i tipi di impianti. Le pompe disincrostanti della serie EUROPROMAX sono realizzate con materiali antiacido di qualità e sottoposte a scrupolosi collaudi. Uno speciale invertitore di flusso (vedi foto) consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito. Un sistema di autoregolazione controlla la portata e la pressione, a seconda della consistenza dell'incrostazione e permette di intervenire con efficacia anche sulle tubazioni quasi completamente ostruite. Con le pompe EUROPROMAX il lavoro diventa più semplice e veloce. Inoltre lo speciale serbatoio, disponibile sulla serie EUROPROMAX20, consente un lavoro ancora più agevole grazie alla sua forma ergonomica ed al comodo tappo "svuota e riempi facile".

Con le pompe EUROPROMAX il lavoro diventa più semplice e veloce.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE POMPE EUROPROMAX

MODELLO	Serb. (It.)	H x L x P (cm.)	Peso (Kg.)	Port. Max. (Lt/h)	Port. Ass. (kW)	Prevalenza (pressione max. bar.)	Grado di protezione
Europromax 20 NEW	17	42 x 45 x 30	7	2400	0.12	1	IP 55
Europromax 20 turbo	17	47 x 45 x 30	8	3500	0.25	1.2	IP 55
Europromax 30	27	58 x 45 x 30	9	3500	0.25	1.2	IP 55
Europromax 40	37	69 x 45 x 30	13	4000	0.55	1.5	IP 55
Europromax T 1000		25 x 43 x 22	8 9000		0.55	1.4	IP 55

La forma compatta ed ergonomica rende agevole l'uso e pratico il trasporto con il maniglione o la tracolla.

Tutti gli alloggiamenti e le giunzioni sono corredati di guarnizioni O-Ring per proteggere le attrezzature dai vapori acidi.



L'inversione di flusso si attiva agendo sulla nuova valvola scegliendo il flusso desiderato. Per sfruttare al massimo la potenza della pompa!

Serbatoio costruito con materiale di qualità e dal design funzionale.