

ECOMAG

Anticalcarei magnetici con codoli



Anticalcare magnetico con codoli girevoli per una rapida e veloce installazione. Carter in materiale sintetico (per 1/2"-3/4", per versione 1" corpo in Ottone), tronchetto in Rame, codoli girevoli in Ottone e nucleo magnetico in Neodimio (doppio per 1/2", quadruplo per 3/4" - 1").

APPLICAZIONI: caldaie murali, scaldabagni, docce, idropultrici, idromassaggio, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, fabbricatori ghiaccio, forni a vapore, panifici e applicazioni industriali.

In materiale plastico e codoli di allacciamento. Con codoli girevoli per una facile installazione. Guarnizioni comprese.

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
				Ø	L	
		Lt/minuto				X conf.
ECOMAG12	ECOMAG 1/2"	25	1/2" F	38	60	12
ECOMAG34	ECOMAG 3/4"	46	3/4" F	38	60	12
ECOMAGØ1	ECOMAG/MAXI1	60	1" F	40	110	6

ECOMAG/C

Anticalcarei magnetici con codoli e curva



Stesse caratteristiche Ecomag ma **attacco curvo 90°** per applicazioni difficili ed in spazi limitati.

APPLICAZIONI: caldaie murali, scaldabagni, docce, idropultrici, idromassaggio, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, fabbricatori ghiaccio, forni a vapore, panifici e applicazioni industriali. Guarnizioni comprese.

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
				Ø	L	
		Lt/minuto				X conf.
ECOMAGC2	ECOMAG/C 1/2"	25	1/2" F	38	67x26	12
ECOMAGC3	ECOMAG/C 3/4"	46	3/4" F	38	67x26	12