KIT E CARTUCCE PER CARICO IMPIANTI

Riscaldamento e reintegri

La Normativa tecnica e la buona gestione degli impianti di riscaldamento richiedono acqua con determinati valori di durezza (calcare). Dove non è possibile l'installazione di addolcitori automatici tradizionali (Es: problemi di spazio, mancanza di scarico...) è oggi possibile utilizzare le nuove cartucce usa e getta con funzione addolcimento. Kit testine + Filtro con attacco a baionetta con resina per addolcimento forte. Fornitura di kit FILTRO ADDOLCITORE per acqua potabile con miscelazione fissa durezza residua (25% ca.) per carico impianti riscaldamento, approvvigionamento delle apparecchiature per preparazione bevande e similari. Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia indicativa. La versione "DEMI" ha funzione demineralizzante.

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	Lt./MINUTO MAX	AUTONOMIA	DIMENSIONI			CARTUCCIA DI RICAMBIO		PEZZI X CONF
				Lt	Ø	H		CODICE		
KITRADDM	**KIT/RIVER/ADD/M**	½" M	1,5	420*	87	420		CADDØØØM		**1**
KITRADDL	**KIT/RIVER/ADD/L**	½" M	2	600*	87	665		CADDØØØL		**1**
KITRDEMM	**KIT/RIVER/DEMI/M**	½" M	1,5	150**	87	420		CDEMØØØM		**1**
KITRDEML	**KIT/RIVER/DEMI/L**	½" M	2	230**	87	665		CDEMØØØL		**1**

Con 25° F in ingresso - ** Con 200 Mg/l $CaCO_3$

*