

EUROSTOP PR

LIQUIDO AUTOSIGILLANTE SPECIFICO PER IMPIANTI A PAVIMENTO



Descrizione ed impiego

EUROSTOP PR è un liquido protettivo sigillante. Protegge gli impianti di riscaldamento in acciaio, rame e alluminio dalla corrosione, **specifico per impianti di riscaldamento a pavimento** con materiali sintetici con problemi di diffusione dell'ossigeno. Crea una patina di protezione sulle tubazioni e parti metalliche. **Protegge e sigilla** tutti gli impianti a pavimento in materiali sintetici, nuovi e vecchi, così come tutti gli impianti di riscaldamento. Sigilla perdite sino ad un massimo di 15 l/giorno. Come protettivo l'uso di EUROSTOP PR è indicato anche per impianti nuovi. PREVIENE perdite che si possono creare con il tempo, mantiene gli organi di regolazione e di taratura liberi da ostruzioni. **Può essere mescolato col glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici. Il prodotto può rimanere nell'impianto**

Istruzioni d'uso

Montare un contatore fra la valvola di carico e l'impianto per verificare l'entità della perdita.
(un abbassamento della pressione dovuta alla perdita e una successiva integrazione con acqua per riportare la pressione al valore iniziale di esercizio danno la entità della perdita)
Sanificare gli impianti di riscaldamento con Euroclear XS/Dec bi per una azione prettamente decapante in ragione del 1 % per 2- 3 ore alla massima temperatura. A pulizia avvenuta:
Scaricare e lavare l'impianto
Riempire a metà circa l'impianto di riscaldamento con acqua.
Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillante protettivo tramite una pompa manuale di caricamento (XS PUMP).
Completare il riempimento con acqua (il contatore leggerà la quantità di acqua servita), all'occorrenza aggiungere altro prodotto se non è stata raggiunta la % consigliata.
Sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua additivata con EUROSTOP PR.

Nel caso si volesse procedere ad una azione anticorrosiva dell'impianto, scaricare il medesimo e ripristinarlo con acqua e protettivo anticorrosivo ed eventualmente antialga...

dosaggio

1-2% (1-2 litri di EUROSTOP PR su 100 litri d'acqua).
ATTENZIONE : IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO

NOTA IMPORTANTE

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. EUROSTOP PR **può essere introdotto in impianti contenente glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici. Il prodotto può rimanere nell'impianto.**

Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua.
Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Trasporto

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.

Smaltimento

Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.

Confezioni

Flaconi da 1 l (da 12 pezzi)

Scadenza 5 anni (dalla data di produzione)

Avvertenze: La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Conservare il prodotto in ambienti idonei , al riparo da fonti di calore o dal gelo . Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi e basi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere . Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo.

Nota per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

2.2. Elementi dell'etichetta

Avvertenza: Attenzione
 Pittogrammi: GHS05



Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302+P352
 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
 P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
 P362 Togliere gli indumenti contaminati.
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.