

XS TOTAL BIO

Protettivo filmante universale per impianti termici



EUROACQUE 01/09/22

© All rights reserved



DESCRIZIONE.

PROTETTIVO FILMANTE UNIVERSALE

Speciale anticorrosivo, antincrostante non acido con preventore algale. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.

CARATTERISTICHE ED USO

XS Total Bio protegge dalla corrosione e dal calcare gli impianti caldo/freddo. E' un prodotto a base di sali inibitori. Evita l'adesione dei carbonati e protegge dall'ossidazione e dalla corrosione i comuni metalli che costituiscono un impianto termico. Forma un film monomolecolare protettivo sulle pareti degli impianti termici e refrigeranti ed elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.

XS Total Bio contiene un efficace preventore algale in grado di prevenire, o comunque limitare, la produzione algale all'interno dell'impianto. Lo sviluppo incontrollato di alghe o flora batterica, infatti, può creare impedimenti alla regolare circolazione dell'acqua all'interno dell'impianto.

Elimina le rumorosità della caldaia e dei termosifoni.
Migliora il rendimento termico dell'impianto.

DOSAGGIO

Si consiglia di dosare il prodotto in ragione di litro ogni 100 litri di acqua circolante nell'impianto. Il prodotto può essere introdotto nell'impianto sia manualmente (con la Pompa XS PUMP) o con l'ausilio del defangatore-caricatore THERMOMIX.

La concentrazione del prodotto può essere misurata facilmente usando il test kit XS TOTAL TEST.

PROPRIETÀ FISICHE

| Miscela di inibitori di corrosione ed incrostazioni e preventore algale | |
|---|--------------|
| Colore | violaceo |
| pH (1%.) | 7,5÷0,2 |
| Peso specifico | ca 1,05 kg/l |
| Temperatura di congelamento | inf. 0°C |

CONFEZIONE

- Flacone da 1 litro
- Tanica da 10 e 25 litri

ELEMENTI DELL'ETICHETTA



AVVERTENZE: Attenzione

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H319** Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501

Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali /nazionali.

Contiene:

MISCELA DI:

- 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE;
 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE

ALTRI PERICOLI

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.



VOCI DI CAPITOLATO

Speciale **anticorrosivo ed antincrostante non acido**. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.

Elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi svolgendo anche una funzione antirumore.

Previene lo sviluppo incontrollato di alghe e fanghi.

Contiene, oltre a specifici inibitori per le superfici in ferro, rame e alluminio, anche un efficace sanificante.