

COD. CFP00712-50; CFP00714-50; CFP00717-50; CFP00713-50; CFP0071B**Cartucce Filtro d'acqua FILO AVVOLTO**

Il filo avvolto (FA) è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale.

E' prodotta di serie in 4 misure con diversi gradi di filtrazione ed è disponibile in modelli personalizzati su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE delle Cartucce**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** +1°C / + 45°C**PORTATA MASSIMA:** 10" (1500 LT / H) - 7"(1100LT/H) - 5"(800LT/H) - 4" (500 LT / H)**GRADO DI FILTRAZIONE:** DA 1 A 100 MICRON (La filtrazione standard fornita è 50 microns)**TIPO DI FILTRAZIONE:** MECCANICA**MATERIALI DI COSTRUZIONE****ANIMA:** POLIPROPILENE**FILATO:** POLIPROPILENE**EUROACQUE S.r.l.**

via Pastore, 2

29029 NIVIANO di RIVERGARO (PC) ITALY

tel +39 0523 952272

fax +39 0523 953064

www.euroacque.itinfo@euroacque.it