

# SPECIAL DIGIT

Volumetrici ecologici digitali a doppio proporzionale



ADDOLCITORI

Addolcitori automatici serie SPECIAL DIGIT a lettura digitale **autodisinfettanti** con rigenerazione a **volume/tempo** a doppio **proporzionale**: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita con **miscelatore di durezza** integrato nel corpo valvola. Ad uso potabile. L'esclusivo sistema di servizio e dell'iniezione salamoia in controcorrente permette di sfruttare al 100% la resina contenuta all'interno della bombola.

**VANTAGGI:** dal **20% all'80%\*** di risparmio di sale e acqua. La centralina di comando Led retroilluminata **computerizzata** fornisce all'utente tutte le informazioni sul suo lavoro: n°giorni da ultima rigenerazione, volume acqua utilizzato tra le ultime due rigenerazioni, riserva acqua addolcita, consumi acqua.

\* Massima efficienza del volumetrico e del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali.

SCHEMA	CODICE	MODELLO CABINATO	PORTATA	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI		
			( $\Delta P=0,2$ BAR)	MAX		in mm		
			Lt/Ora	m <sup>3</sup> x°Fr		A	B	C
	<b>SPDIGM09</b>	<b>SPECIAL DIGIT/M 9</b>	1100	54	1" M	675	320	500
	<b>SPDIGM17</b>	<b>SPECIAL DIGIT/M 17</b>	1900	105	1" M	1135	320	500
	<b>SPDIGM26</b>	<b>SPECIAL DIGIT/M 26</b>	2800	160	1" M	1135	320	500
<b>SPDIGM35</b>	<b>SPECIAL DIGIT/M 35</b>	3600	210	1" M	1135	320	500	

SCHEMA	CODICE	MODELLO DUE CORPI	PORTATA	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI		
			( $\Delta P=0,2$ BAR)	MAX		in mm		
			Lt/Ora	m <sup>3</sup> x°Fr		A	B	C
	<b>SPDIG017</b>	<b>SPECIAL DIGIT/17</b>	1900	105	1" M	1075	180	350
	<b>SPDIG026</b>	<b>SPECIAL DIGIT/26</b>	2800	160	1" M	1075	235	380
	<b>SPDIG035</b>	<b>SPECIAL DIGIT/35</b>	3600	210	1" M	1075	255	350
	<b>SPDIG054</b>	<b>SPECIAL DIGIT/54</b>	4500	330	1" M	1560	255	565
	<b>SPDIG080</b>	<b>SPECIAL DIGIT/80</b>	5000	480	1" M	1590	340	565
<b>SPDIG100</b>	<b>SPECIAL DIGIT/100</b>	5200	600	1" M	1535	405	565	

