

# FREE H<sub>2</sub>O

## Refrigeratori gasatori + filtrazione



FREETOP1



FREETOP3



FREETOP5



FREETOPM

Free H<sub>2</sub>O è l'erogatore d'acqua soprabanco più compatto e prestante in commercio; un campione di efficienza, stile e semplicità. Dotato di frontale in plastica e acciaio inox anti impronta. Carena laterale totalmente in Acciaio Inox. Offre la possibilità di 3 erogazioni: acqua a temperatura ambiente, refrigerata liscia, refrigerata gassata. Grazie ad una bombola di CO<sub>2</sub> in dotazione (usa e getta da 600 gr per circa 100/150 Lt d'acqua gasata). Si collega direttamente alla rete idrica in modo semplice e veloce grazie al kit in dotazione. Trova applicazione in ambiente domestico, piccoli uffici. È incluso un sistema di filtrazione "in line" della tipologia deodoratore/dissaporatore (EUCARLIN).

CODICE	MODELLO	PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA		DIMENSIONI in cm	
		Lt/h	in continuo		
FREETOP1	FREE H <sub>2</sub> O TOP	15	3	26 x 33 x 40,7	
FREETOP3	FREE H <sub>2</sub> O UNDER/3V (completo di rubinetto 3 vie)	15	3	26 x 30 x 40,7	
FREETOP5	FREE H <sub>2</sub> O UNDER/5V (completo di rubinetto 5 vie)	15	3	26 x 30 x 40,7	
FREETOPM	FREE H <sub>2</sub> O CABIN	15	3	34 x 45 x 132	

### ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	
NEV18008	mod. BOMBOLA CO <sub>2</sub> usa e getta da 600g. (conf. 6 pz)	
RIDUXC02	Riduttore di pressione per bombola ricaricabile	
NEV18040	Bombola CO <sub>2</sub> ricaricabile da 4000 cc	
NEV18042	Bombola CO <sub>2</sub> ricaricabile 2000 cc	
RARGENTM	Filtro dissaporatore durata 17.000 Lt. (testina+cartuccia)	
CARGENTM	Cartuccia filtro ricambio 17.000 Lt.	
CONTO100	Contaltri con blocco	
EUCARLIN	Cartuccia ricambio In Line	

### 1 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

La tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio consente elevate prestazioni in dimensioni contenute. Il tubo di livello sul retro, permette di controllare in ogni momento lo stato di riempimento del banco di ghiaccio.

### 2 GASATORE

La gasatura a freddo è regolabile e permette di ottenere acqua gassata dal gusto forte e duraturo.

### 3 SICUREZZA

La valvola di sicurezza previene le perdite di acqua causate da eventuali rotture all'interno della macchina.

### 4 FILTRAZIONE

A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua, combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica. Come standard è incluso sistema di filtrazione EUCARLIN (carboni + sedimenti in-line).

